AMETEK SI · SOLARTRON ANALYTICAL

1260A impedans- och fasanalysator

Frekvensresponsanalysator

1260A från Solartron Analytical. Frekvensresponsanalysator.



Frekvensområde

10 µHz–32 MHz [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Generator	Spänning och ström	[1]

PRESTANDA

Bästa överföringsnoggrannhet	0,2 %; 0,2°	[1]

MÄTOMRÅDE

Frekvensområde	10 µHz–32 MHz	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Maximal AC-spänning	3 V RMS vid ≤10 MHz; 1 V RMS vid >10 MHz	[1]
DC-bias	±40,95 V	[1]
Mätkanaler	1 strömkanal och 2 spänningskanaler	[1]
Strömgenerator	60 mA RMS vid ≤10 MHz; 20 mA RMS vid >10 MHz	[1]

ALLMÄNT

Vågform	Sinus	[1]
Samtidig mätning	Ja	[1]

Källor

[1] **1260A Frequency Response Analyzer**
AMETEK Scientific Instruments · product-page · Differentiated Specifications, 1260A column; Differentiated Specifications, 1260A column – Unique Features · kontrollerad 2026-10-16
https://www.ameteksi.com/products/frequency-response-analyzers/1260a-impedance-gain-phase-analyzer

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.