BERTIN

Bertin 6150 AD 5

Handhållen strålningsmätare

Handhållen dosratmätare med energikompenserat GM-rör för omgivningsdosekvivalent H*(10), vattentät enligt IP67. AD 5-versionen mäter dosrater upp till 1 000 mSv/h.



Detektortyp	Energiområde	Vikt
Energikompenserad GM, H*(10) [1]	**45 keV–3 MeV** [1]	**400 g** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektortyp	Energikompenserad GM, H*(10)	[1]

MÄTOMRÅDE

Energiområde	45 keV–3 MeV	[1]

ANSLUTNING & GRÄNSSNITT

Dosratens visningsområde	0,1 µSv/h–1000 mSv/h	[1]
Dosens visningsområde	1 µSv–10 Sv	[1]
Kommunikation	RS232	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	9 V batteri	[1]

MEKANIK

Mått	130 × 80 × 29 mm	[1]
Vikt	400 g	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Drifttemperatur	–30 till +50 °C	[1]
Drifttid	1 000 timmar	[1]
IP-klass	IP67	[1]

Källor

[1] **Survey meter 6150 AD 5 and 6**
Bertin Technologies · product-page · product page · kontrollerad 2026-10-16
https://www.bertin-technologies.com/product/survey-meters/survey-meter-6150-ad-5-and-6/

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.