AMETEK SI · PRINCETON APPLIED RESEARCH

BOOSTER P10A/6V

Strömbooster

OSTER P10A/6V – strömbooster från AMETEK Scientific In struments. Maximal ström per booster: ±10 A. Co mpliance-spänning: –1 till +6 V.



Maximal ström per booster
±10 A [1]

Compliance-spänning
–1 till +6 V [1]

Specifikationer

Maximal ström per booster	±10 A	[1]
Compliance-spänning	–1 till +6 V	[1]
Chassiplatser	1	[1]
Kompatibla värdsystem	PMC-1000 / PMC-2000A (PARSTAT MC); PMC-1000-AT (PARSTAT MC-AT)	[1]
Parallell drift	PARSTAT MC (PMC-1000/PMC-2000A): upp till 30 A med 3 boosters parallellt; PARSTAT MC-AT (PMC-1000-AT): upp till 20 A med 2 boosters	[1]

Källor

[1] **PAR MultiChannel Power Booster**
AMETEK Scientific Instruments · product-page · Differentiated Specifications; Differentiated Specifications – Connectivity, Operation; H ighlights (PMC-1000/PMC-2000A); PARSTAT MC-AT page S30, Options (PMC-1000-AT) · kontrollerad 2026-10-16
https://www.ameteksi.com/products/electrochemical-accessories/power-boosters/parstat-mc-power-boosters

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.