BRIGHTSPEC

bPAD 422

Digital enkanalsanalysator i rörsockeln med RS422/485, för radiospårämnesmätningar

Kompakt, rörbaserad digital enkanalsanalysator av bPAD-typ med RS422/485-gränssnitt. Tillsammans med BrightSpecs digitala räknare (DAS) i en bärbar väska blir den ett mätsystem för radiospårämnesmätningar i industriella processer.



Vikt

Cirka 80 g [1]

Specifikationer

Kommunikation	RS422/485; SCA-pulser via RS422; TTL-utgång via SMA som tillval	[1]
Förstärkning	Grov ×1, ×2, ×4, ×8 (tillval även ×16, ×32, ×64, ×128); fin ×1–×2 i 4 096 steg	[1]
Diskriminator	Övre och undre nivådiskriminator, 2 048 steg	[1]
Detektorhögspänning	Inbyggd, 0 till +1 500 V i 4 096 steg	[1]
Matningsspänning	9–36 V (plintkontakt 3,81 mm)	[1]
Effektförbrukning	Max 1 W	[1]
Mått	Höjd 71 mm, diameter 56 mm	[1]
Vikt	Cirka 80 g	[1]

Källor

[1] **bPAD-422 technical specifications (V1.3)**
BrightSpec · datasheet · p. 2, Technical Specifications · kontrollerad 2026-10-16
https://www.brightspec.be/brightspec/downloads/bPAD_422_Spec_V1.3.pdf

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.