BRIGHTSPEC

bPAD+

bPAD med extra analog pulsutgång till en extern MCA

Vidareutveckling av den digitala enkanalsanalysatorn bPAD med en extra analog pulsutgång, som kan kopplas till en extern MCA för övervakning. Den ställs in digitalt via USB på samma sätt som bPAD.

Driftlägen	Diskriminator	Förstärkning
Differentiellt och integralt [1]	**Övre och undre nivådiskriminator, 2 048 steg** [1]	**×1–×256** [1]

Specifikationer

Driftlägen	Differentiellt och integralt	[1]
Diskriminator	Övre och undre nivådiskriminator, 2 048 steg	[1]
Förstärkning	×1–×256	[1]
Signalutgångar	TTL-kompatibel pulsutgång med programmerbar längd	[1]
Analog utgång	Analog pulsutgång 0–2 V, 50 Ω, för en extern MCA	[1]
Detektorhögspänning	Upp till 1 500 V	[1]
Matningsspänning	Extern 9–36 V	[1]
Mått	ø56 × 60 mm (71 mm inklusive kontakterna)	[1]

Källor

[1] **bPAD+**
BrightSpec · product-page · Product page – Main features; Product page · kontrollerad 2026-10-16
https://www.brightspec.be/brightspec/?q=node/14

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.