ROTEM

DRM-3000 Meter

Områdesmonitor för en intern och tre externa detektorer, med 7-tumsskärm

mrådesmonitor för vägg eller bord som stöder en intern och tre e xterna detektorer, som känns igen automatiskt och kan placeras u pp till 100 yards bort. Den drivs med nätström, PoE eller internt b atteri, och skickar mätdata trådlöst eller via Ethernet. Skärmens b akgrundsfärg ändras efter strålningsnivån.



IP-klass
IP65 (slagtåligt plasthölje) [1]

Vikt
,7 kg [2]

Specifikationer

DETEKTOR

Antal detektorer	1 intern och 3 externa detektorer; automatisk igenkänning; kabel upp till 100 yards	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Reläutgångar	Torr kontakt för att styra externa enheter	[1]

ANSLUTNING & GRÄNSSNITT

Skärm	7 tum HD-grafikskärm; bakgrundsfärgen visar dosraten mot larmnivåerna; flerfärgad LED	[1]
Kommunikation	TCP/IP, RS-485, Wi-Fi och Xbee; Ethernet direkt till dator eller nätverk	[1]
Datalagring	Upp till ett års data internt	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	110 V AC, PoE eller internt batteri (24 timmar)	[1]

MEKANIK

Montering	Vägg eller bord	[1]
Mått	230 × 76 × 252 mm	[2]
Vikt	1,7 kg	[2]

MILJÖ & KLASSNING

IP-klass	IP65 (slagtåligt plasthölje)	[1]

ALLMÄNT

Larm	Högtalande summer 100 dB vid 30 cm (tillval)	[2]

Källor

[1] DRM-3000 Meter
Rotem Industries · product-page · Product page · kontrollerad 2026-10-16
https://rotem-radiation.co.il/solution/drm-3000/

[2] DRM-3000 technical data sheet
Rotem Industries · datasheet · TDS · kontrollerad 2026-10-16
https://rotem-radiation.co.il/wp-content/uploads/2025/09/DRM-3000-01022023.pdf

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.