ROTEM

External Light Tower

Ljustorn som visar den högsta strålningsnivån från detektorerna på en DPU-3

Externt ljustorn för WebiSmarts som visar den högsta strålningsnivån som någon av de fyra detektorerna på en DPU-3 mäter, i upp till fyra färger. Det kan monteras upp till 100 meter från DPU-3.



IP-klass

IP65 (IEC 60529), NEMA typ 4X och 13 [1]

Specifikationer

Funktioner	Blått: detektorfel eller förlorad kontakt; grönt: under första tröskeln; gult: under högsta tröskeln; rött: över högsta tröskeln eller överstyrning	[1]
IP-klass	IP65 (IEC 60529), NEMA typ 4X och 13	[1]
Drifttemperatur	−20 till +50 °C	[1]
Montering	Inomhus, upprätt; upp till 100 m från DPU-3	[2]
Artikelkod	BAK-2434; kablar BAK-0101 (30 cm), BAK-0102 (30 m), BAK-0103 (50 m) och BAK-0104 (100 m)	[2]

Källor

[1] **External Light Tower**
Rotem Industries · product-page · Product page · kontrollerad 2026-10-16
https://rotem-radiation.co.il/solution/external-light-tower/

[2] **External Light Tower data sheet**
Rotem Industries · datasheet · TDS · kontrollerad 2026-10-16
https://rotem-radiation.co.il/wp-content/uploads/2025/05/BAK-2434-External-Light-Tower-11032021.pdf

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.