ROTEM

External Signal Interface

Ethernetstyrt reläkort för att styra externa enheter från WebiSmarts

Styrkort för Ethernet som låter WebiSmarts styra externa enheter med solenoider. Användaren programmerar åtgärderna för varje punkt på kartan i WebiSmarts, och DPU-3 aktiverar sedan reläerna. Kortet kan anslutas till nätverket nära det område som ska styras, vilket sparar kabel.



Reläutgångar	Kommunikation	Matningsspänning
8 reläkanaler 250 V AC/10 , var för sig; 8 externa s tyrutgångar (aktivt låg) [1]	**Ethernet TCP/IP (RJ45) med inbyggd webbserver; RS-485-nätverk** [1]	**7–24 V DC** [1]

Specifikationer

Reläutgångar	8 reläkanaler 250 V AC/10 A, var för sig; 8 externa styrutgångar (aktivt låg)	[1]
Kommunikation	Ethernet TCP/IP (RJ45) med inbyggd webbserver; RS-485-nätverk	[1]
Matningsspänning	7–24 V DC	[1]

Källor

[1] **External Signal Interface**
Rotem Industries · product-page · Product page – Technical Information · kontrollerad 2026-10-16
https://rotem-radiation.co.il/solution/external-signal-interface/

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.