LUDLUM

HLM-22 / HLM-3G

Tvättmonitor med transportband

Tvättmonitor för mätning och friklassning av overaller, handdukar, skoskydd och andra textilier från kontrollerat område. Detektorer över och under ett rostfritt gallertransportband mäter godset genom en tunnel, och modellserien finns i ren beta-, ren gamma- och kombinerad beta/gamma-version.



Aktiv area
6 600 cm² [1]

Vikt
400 kg; upp till 750 kg med alla tillval [1]

Specifikationer

Detektorer	22 betaplastdetektorer; 3 gammaplastdetektorer som tillval	[1]
Aktiv area	6 600 cm²	[1]
Transportband	Transportbandets arbetshöjd 900 mm	[1]
Mått	Standard 1 500 × 1 400 × 2 000 mm; lång version 1 500 × 1 400 × 3 400 mm (H × B × D)	[1]
Vikt	400 kg; upp till 750 kg med alla tillval	[1]
Strömförsörjning	110–230 V / 1-fas / N / PE / 50–60 Hz, 4 A, med inbyggd UPS	[1]
Standarder	IEC61098, ISO11929, CE, CSA/UL eller EMC	[1]

Modeller

Modell	Totallängd	Utförande
HLM-3G	3 400 mm [1]	Ren gammamonitor med 3 detektorer och blyskärmning [1]
HLM-22	2 000 mm [1]	Upp till 22 betaplastdetektorer [1]
HLM-22L	3 400 mm [1]	Upp till 22 betaplastdetektorer med längre transportband för overaller [1]
HLM-22BG	3 000 mm [1]	22 betaplastdetektorer och 3 gammadetektorer [1]

Källor

[1] **HLM-22, HLM-3G Laundry Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications – Detectors; Specifications – Dimensions; Specifications – Weight · kontrollerad 2026-11-17
https://ludlumgmbh.com/en-us/products/laundry-monitors/product/hlm-22-hlm-3g

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.