LUDLUM

HLM-6GP

Tvättmonitor med gasproportionaldetektorer

Tvättmonitor för mätning och friklassning av overaller, handdukar och skoskydd, med sex gasproportionaldetektorer fördelade på fyra kanaler. Tunnelhöjden ställs in mellan 20 och 200 mm och gasförbrukningen är omkring 5 liter i timmen.



Aktiv area
5 808 cm² [1]

Vikt
450 kg [1]

Specifikationer

Detektorer	6 gasproportionaldetektorer fördelade på 4 kanaler	[1]
Aktiv area	5 808 cm²	[1]
Gasflöde	Ställbart och avläsbart på monitorn; förbrukning omkring 5 L/h	[1]
Transportband	Bandbredd 1 000 mm; tunnelhöjd 20–200 mm	[1]
Mått	1 500 × 1 400 × 2 000 mm (H × B × D)	[1]
Vikt	450 kg	[1]
Strömförsörjning	110–230 V / 1-fas / N / PE / 50–60 Hz, med inbyggd UPS	[1]
Standarder	IEC61098, CE, CSA/UL eller EMC, ISO11929	[1]

Källor

[1] **HLM-6GP Laundry Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications – Detectors; Specifications – Gas Flow; Specifications – Housing · kontrollerad 2026-11-17
https://ludlumgmbh.com/en-us/products/laundry-monitors/product/hlm-6gp

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.