LUDLUM

HWM-180

Friklassningsmonitor med 181 liters kammare

Friklassningsmonitor med 181 liters mätkammare och sex gammaplastdetektorer i 4π-geometri för delar och material som ska lämna kontrollerat område. Genomgångsutförande med två förreglade dörrar och inbyggd våg för upp till 100 kg.



Kammarvolym	Vågens kapacitet	Vikt
600 × 550 × 550 mm, 181 L [1]	**Upp till 100 kg** [1]	**1 900 kg; 2 500 kg med 50 mm bly** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektorer	6 gammaplastdetektorer	[1]
Detektorvolym	> 71,64 L	[1]
Kammarvolym	600 × 550 × 550 mm, 181 L	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	24 V via extern nätadapter 110–240 V, med avbrottsfri kraft (UPS)	[1]

MEKANIK

Mått	1 346 × 844 × 991 mm (H × B × D), med handtag	[1]
Vikt	1 900 kg; 2 500 kg med 50 mm bly	[1]

ALLMÄNT

Blyskärmning	Standard 25 mm bly; tillval 50 mm bly	[1]
Vågens kapacitet	Upp till 100 kg	[1]
Standarder	CE, CSA/UL eller EMC, ISO11929	[1]

Källor

[1] **HWM-180 Free Release Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications – Detectors; Specifications – Chamber Volume; Specifications – Shielding · kontrollerad 2026-11-17
https://ludlumgmbh.com/en-us/products/clearance-monitors/product/hwm-180

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.