LUDLUM

HWM-1800

Friklassningsmonitor för stora föremål och containrar

Friklassningsmonitor i industriformat med 1 870 liters mätkammare för gods på upp till 1 000 kg. 24 gammaplastdetektorer ger 4π-täckning, och en eldriven kedjetransportör med fixturer för gallerboxar och fat matar in godset genom eldrivna dubbeldörrar.



Kammarvolym	Vågens kapacitet	Vikt
1 210 × 1 120 × 1 380 mm, 1 870 L [1]	**Upp till 1 000 kg** [1]	**Cirka 11 500 kg; 15 500 kg med 75 mm bly** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektorer	24 gammaplastdetektorer	[1]
Detektorvolym	> 319 L	[1]
Kammarvolym	1 210 × 1 120 × 1 380 mm, 1 870 L	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	230 V / 16 A / N / PE, med avbrottsfri kraft för styrsystem och elektronik	[1]

MEKANIK

Mått	2 223 × 1 913 × 1 765 mm (H × B × D), utan transportbana	[1]
Vikt	Cirka 11 500 kg; 15 500 kg med 75 mm bly	[1]

ALLMÄNT

Blyskärmning	Standard 50 mm bly; tillval 75 mm bly	[1]
Vågens kapacitet	Upp till 1 000 kg	[1]
Standarder	CE, CSA/UL eller EMC, ISO11929	[1]

Källor

[1] **HWM-1800 Free Release Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications – Detectors; Specifications – Chamber Volume; Specifications – Shielding · kontrollerad 2026-11-17
https://ludlumgmbh.com/en-us/products/clearance-monitors/product/hwm-1800

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.