LUDLUM

# HWM-1800C

## Friklassningsmonitor i container

Friklassningsmonitorn HWM-1800 byggd i en standardsjöcontainer, med 1 870 liters mätkammare för gods på upp till 1 000 kg. Lösningen är flyttbar och avsedd för rivningsplatser där behoven växlar.



| Kammarvolym | Vågens kapacitet | Vikt |
|---|---|---|
| **1 210 × 1 120 × 1 380 mm, 1 870 L** [1] | **Upp till 1 000 kg** [1] | **Cirka 13 500 kg; 17 500 kg med 75 mm bly** [1] |

## Specifikationer

### DETEKTOR

| | | |
|---|---|---|
| Detektorer | 24 gammaplastdetektorer | [1] |
| Detektorvolym | > 319 L | [1] |
| Kammarvolym | 1 210 × 1 120 × 1 380 mm, 1 870 L | [1] |

### STRÖM & BATTERI

| | | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning | Container 380 V trefas, 3 × 32 A; 230 V / 16 A / N / PE | [1] |

### MEKANIK

| | | |
|---|---|---|
| Mått | 2 591 × 2 438 × 2 991 mm (H × B × D), utan transportbana | [1] |
| Vikt | Cirka 13 500 kg; 17 500 kg med 75 mm bly | [1] |

### ALLMÄNT

| | | |
|---|---|---|
| Blyskärmning | Standard 50 mm bly; tillval 75 mm bly | [1] |
| Vågens kapacitet | Upp till 1 000 kg | [1] |
| Standarder | CE, CSA/UL eller EMC, ISO11929 | [1] |

## Källor

[1] **HWM-1800C Free Release Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications – Detectors; Specifications – Chamber Volume; Specifications – Shielding · kontrollerad 2026-11-17
https://ludlumgmbh.com/en-us/products/clearance-monitors/product/hwm-1800c

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.