LUDLUM

HWM-300

Friklassningsmonitor för gods upp till 150 kg

Kompakt friklassningsmonitor med 350 liters mätkammare för material och gods på upp till 150 kg. Sex gammaplastdetektorer ger 4π-täckning, och stommen är pulverlackerad stålram med rostfri insida och utsida.



Kammarvolym
600 × 700 × 865 mm, 350 L [1]

Vågens kapacitet
Upp till 150 kg [1]

Vikt
Cirka 1 875 kg; 1 200 kg med 10 mm bly, 3 025 kg med 50 mm bly [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektorer	6 gammaplastdetektorer	[1]
Detektorvolym	> 117 L	[1]
Kammarvolym	600 × 700 × 865 mm, 350 L	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	24 V via extern nätadapter 110–240 V, med avbrottsfri kraft (UPS)	[1]

MEKANIK

Mått	1 813 × 890 × 1 157 mm (H × B × D), med handtag och utan lyftögla	[1]
Vikt	Cirka 1 875 kg; 1 200 kg med 10 mm bly, 3 025 kg med 50 mm bly	[1]

ALLMÄNT

Blyskärmning	Standard 25 mm bly; tillval 10 mm eller 50 mm bly	[1]
Vågens kapacitet	Upp till 150 kg	[1]
Standarder	CE, CSA/UL eller EMC, ISO11929	[1]

Källor

[1] **HWM-300 Free Release Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications – Detectors; Specifications – Chamber Volume; Specifications – Shielding · kontrollerad 2026-11-17
https://ludlumgmbh.com/en-us/products/clearance-monitors/product/hwm-300

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.