LUDLUM

HWM-400

Friklassningsmonitor för gods upp till 150 kg

Kompakt friklassningsmonitor med 470 liters mätkammare för material och gods på upp till 150 kg. Sex gammaplastdetektorer ger 4π-täckning och standardutförandet har 30 mm blyskärmning.



Kammarvolym	Vågens kapacitet	Vikt
700 × 750 × 900 mm, 470 L [1]	**Upp till 150 kg** [1]	**Cirka 2 550 kg; 3 350 kg med 50 mm bly** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektorer	6 gammaplastdetektorer	[1]
Detektorvolym	> 125 L	[1]
Kammarvolym	700 × 750 × 900 mm, 470 L	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	24 V via extern nätadapter 110–240 V, med avbrottsfri kraft (UPS)	[1]

MEKANIK

Mått	1 851 × 1 095 × 1 118 mm (H × B × D), med handtag	[1]
Vikt	Cirka 2 550 kg; 3 350 kg med 50 mm bly	[1]

ALLMÄNT

Blyskärmning	Standard 30 mm bly; tillval 50 mm bly	[1]
Vågens kapacitet	Upp till 150 kg	[1]
Standarder	CE, CSA/UL eller EMC, ISO11929	[1]

Källor

[1] **HWM-400 Free Release Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications – Detectors; Specifications – Chamber Volume; Specifications – Shielding · kontrollerad 2026-11-17
https://ludlumgmbh.com/en-us/products/clearance-monitors/product/hwm-400

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.