LUDLUM

HWM-400S

Friklassningsmonitor med transportbana

Delvis automatiserad friklassningsmonitor för hög genomströmning, med 400 liters mätkammare för gods på upp till 150 kg. Manuell transportbana med eldriven dörr och ett fristående manöverskåp med 12-tums pekskärm.



Kammarvolym	Vågens kapacitet	Vikt
890 × 700 × 700 mm, 400 L [1]	**Upp till 150 kg** [1]	**Cirka 2 850 kg; 4 000 kg med 50 mm bly** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektorer	6 gammaplastdetektorer	[1]
Detektorvolym	> 125 L	[1]
Kammarvolym	890 × 700 × 700 mm, 400 L	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	230 V / 16 A / N / PE, med inbyggd UPS för styrsystem och dator	[1]

MEKANIK

Mått	2 077 × 1 022 × 1 012,5 mm (H × B × D) utan transportbana; manöverskåp 1 932 × 600 × 600 mm	[1]
Vikt	Cirka 2 850 kg; 4 000 kg med 50 mm bly	[1]

ALLMÄNT

Blyskärmning	Standard 30 mm bly; tillval 50 mm bly	[1]
Vågens kapacitet	Upp till 150 kg	[1]
Standarder	CE, CSA/UL eller EMC, ISO11929	[1]

Källor

[1] **HWM-400S Free Release Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications – Detectors; Specifications – Chamber Volume; Specifications – Shielding · kontrollerad 2026-11-17
https://ludlumgmbh.com/en-us/products/clearance-monitors/product/hwm-400s

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.