ORTEC

ISO-CART-II

Vagn för mobila gammamätningar på plats

Vagn som bär hela mätsystemet för gammamätningar på plats: HPGe-detektor, skärm och kollimator, MCA och bärbar dator. Den stöder både nya och äldre ORTEC-spektrometrar, har stora hjul för o jämna underlag och steglöst inställbar detektorhöjd och lutning, o ch kan monteras isär för transport. Detektor-/kollimatorhållaren b eställs separat.



Vikt

63,5 kg [1]

Specifikationer

Detektorhöjd	0,38–0,91 m (15–36 tum)	[1]
Lutning	0–180°	[1]
Mått	Max 1 324 × 889 × 1 300 mm (L × B × H)	[1]
Vikt	63,5 kg	[1]
Kompatibilitet	Nya och äldre ORTEC-spektrometrar; detektor-/kollimatorhållare ingår inte: I O-DCC (för CFG-PG4-3 och CFG-PMOD4-7) eller IDM-200-V-ISO-2-DCC (för IDM-200-V)	[1]
Tillbehör	Blyskärm/kollimator SHD-1 (5/8 tum, kopparfodrad) och SHD-3 (1,8 tum, för hög bakgrund), laseravståndsmätare och plattformsvåg	[1]

Källor

[1] **ISO-CART-II Mobile Assay System Cart**
RTEC (AMETEK) · product-page · Basic Cart Specifications; Overview; Ordering Information; Ordering Information · kontrollerad 2026-10-16
https://web.archive.org/web/20261016000000/https://www.ortec-online.com/products/systems/waste-assay-systems...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.