ORTEC

ISO-TURNTABLE

Vridbord för avfallsfat vid gammamätning

Vridbord som roterar avfallsfat under mätningen, så att ojämnt fördelad aktivitet ser jämnare fördelad ut för detektorn. Med ISOTOPIC minskar då osäkerheten i matrisattenueringen och de n totala mätosäkerheten. Bordet tar fat på 55 eller 85 gallon och ti llför inget elektroniskt brus i HPGe-detektorns signalbehandling.



Vikt

Fraktvikt 200 lb [1]

Specifikationer

MÄTOMRÅDE		
Rotationshastighet	1 varv/min; 2 eller 3 varv/min som tillval	[1]
KYLNING		
Lastkapacitet	454 kg (1 000 lb)	[1]
STRÖM & BATTERI		
Strömförsörjning	110 V, 60 Hz (0,46 A vid full last) eller 240 V, 50 Hz	[1]
MEKANIK		
Fatstorlek	55 eller 85 gallon	[1]
Bordets diameter	30 tum	[1]
Vikt	Fraktvikt 200 lb	[1]
BESTÄLLNING & TILLBEHÖR		
Tillval	Trådlös på/av, förlängning av nätsladd och av strömbrytarkabel (beställs med vridbordet)	[1]
ALLMÄNT		
Stödbas	22 × 22 tum	[1]
Plattformshöjd	6,5 tum över golvet	[1]

Källor

[1] **ISO-TURNTABLE Drum Rotator**
ORTEC (AMETEK) · product-page · Overview; Overview; Ordering Information; Ordering Information · kontrollerad 2026-10-16
https://web.archive.org/web/20261016000000/https://www.ortec-online.com/products/systems/waste-assay-systems...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.