LUDLUM

Ludlum 2241-3i

Handhållen strålningsmätare

Ludlum 2241-3i – handhållen strålningsmätare från Ludlum Measurements.



Kompatibla externa detektorer
GM-, proportional- och scintillationsdetektorer [1]

Intern detektor
Energikompenserat GM-rör, mätområde upp till 10 R/hr [1]

Detektorbias
400 till 2 400 V [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Kompatibla externa detektorer	GM-, proportional- och scintillationsdetektorer	[1]
Intern detektor	Energikompenserat GM-rör, mätområde upp till 10 R/hr	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Detektorbias	400 till 2 400 V	[1]

ANSLUTNING & GRÄNSSNITT

Visningsområde	Automatiskt områdesval: 0,0 µR/hr–9 999 R/hr; 0,000 µSv/h–9 999 Sv/h; 0 cpm–999 kcpm; 0 cps–100 kcps	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	2 D-batterier	[1]
Batteritid och villkor	Typiskt 200 timmar med alkaliska batterier	[1]

MEKANIK

Mått (H × B × L)	16,5 × 8,9 × 21,6 cm	[1]
Vikt	1,6 kg inklusive batterier	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Drifttemperatur	-20 till 50 °C	[1]

Källor

[1] **Model 2241-3i Digital Scaler-Ratemeter with Internal Detector**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications tab, 'Compatible External Detectors'; Specifications tab, 'Internal Detector'; Specifications tab, 'High Voltage' · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/products/all-products/product/model-2241-3i

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.