LUDLUM

Ludlum 25-IS-1

Handhållen strålningsmätare

Ludlum 25-IS-1 – handhållen strålningsmätare från Ludlum Measurements. Detektor: energikompenserad GM. Energiområde: 60 keV till 2 MeV.



Detektor	Energiområde	Vikt enligt datablad
energikompenserad GM [1]	**60 keV till 2 MeV** [1]	**144 g, inklusive batterier** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektor	energikompenserad GM	[1]

MÄTOMRÅDE

Energiområde	60 keV till 2 MeV	[1]
Normalt kalibrerat område	0,02 mSv/h–9,99 Sv/h	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	2 litiumknappcellsbatterier (använd endast DL2450)	[1]
Batteritid och villkor	Typiskt 6 000 timmar.	[1]

MEKANIK

Mått (H × B × L)	7,6 × 5,4 × 1,7 cm	[1]
Vikt enligt datablad	144 g, inklusive batterier	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Drifttemperatur	-40 till 65 °C	[1]
Kapslingsklass och villkor	IP67	[1]

Källor

[1] **Model 25-IS Series – Intrinsically Safe Personal Radiation Monitor**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications tab, 'Detector'; Specifications tab, 'Energy Range'; Specifications tab, 'Power' and WARNING note · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/products/all-products/product/model-25-is-series

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.