LUDLUM

Ludlum 26S

Handhållen kontaminationsmätare

Ludlum 26S – handhållen kontaminationsmätare från Ludlum Measurements. Detektor: CsI(Tl) scintillator. Energiområde: från 40 keV till 3 MeV.



Detektor	Energiområde	Vikt enligt datablad
CsI(Tl) scintillator [1]	**från 40 keV till 3 MeV** [1]	**,35 kg** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektor	CsI(Tl) scintillator	[1]

MÄTOMRÅDE

Energiområde	från 40 keV till 3 MeV	[1]
Gammakänslighet	165 kcpm per mR/hr (137Cs)	[1]
Responstid	Användarvalbart från 1 till 60 sekunder, eller automatisk respons FAST eller SLOW	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	Två alkaliska AA-batterier	[1]
Batteritid och villkor	Cirka 200 timmars drift	[1]

MEKANIK

Mått (H × B × L)	4,6 × 6,9 × 27,2 cm	[1]
Vikt enligt datablad	0,35 kg	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Drifttemperatur	-20 till 50 °C	[1]
Kapslingsklass och villkor	IP53	[1]

Källor

[1] **Model 26S – Integrated Scintillator Frisker**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications tab, 'Detector'; Specifications tab, 'Energy Range'; Specifications tab, 'Gamma Sensitivity' · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/products/all-products/product/model-26s

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.