LUDLUM

Ludlum 3-98

Handhållen strålningsmätare

Ludlum 3-98 – handhållen strålningsmätare från Ludlum Measurements. Vikt enligt datablad: 2,5 kg inklusive batterier och detektor.



Vikt enligt datablad

,5 kg inklusive batterier och detektor [1]

Specifikationer

PRESTANDA

Linjäritet	±10 %	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Detektorbias	Justerbar från 400 till 1 500 V	[1]

ANSLUTNING & GRÄNSSNITT

Detektoranslutning	serie "C" (andra finns)	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	2 D-batterier	[1]
Batteritid och villkor	Typiskt 600 timmar med alkaliska batterier	[1]

MEKANIK

Mått (H × B × L)	22,9 × 8,9 × 21,6 cm med handtag	[2]
Vikt enligt datablad	2,5 kg inklusive batterier och detektor	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Drifttemperatur	-20 till 50 °C	[1]

ALLMÄNT

Mätarskala	0–5 kcpm, BAT TEST (andra skalor finns)	[1]

Källor

[1] **Model 3-98 – 125I & Alpha-Beta-Gamma Survey Meter**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications tab, 'High Voltage'; Specifications tab, 'Linearity'; Specifications tab, 'Power' · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/products/all-products/product/model-3-98

[2] Model 3-98 with 44-3 – Alpha Beta Gamma Survey Meter (data sheet, Jun 2026)
Ludlum Measurements · datasheet · Specifications, 'Size' · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/images/data_sheets/M3-98.pdf

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.