LUDLUM

Ludlum 6

Handhållen strålningsmätare

Ludlum 6 – handhållen strålningsmätare från Ludlum Measurements. Mätområde: 0 till 10 mSv/h (0 till 1 000 mR/hr). Vikt enligt datablad: 1,6 kg, inklusive batterier.



Detektor
Energikompenserad GM-detektor, inbyggd i i nstrumenthöljet [1]

Mätområde
0 till 10 mSv/h (0 till 1 000 mR/hr) [1]

Vikt enligt datablad
,6 kg, inklusive batterier [1]

Specifikationer

Detektor	Energikompenserad GM-detektor, inbyggd i instrumenthöljet	[1]
Mätområde	0 till 10 mSv/h (0 till 1 000 mR/hr)	[1]
Strömförsörjning	2 D-batterier	[1]
Batteritid och villkor	Typiskt 600 timmar med alkaliska batterier	[1]
Drifttemperatur	-20 till 50 °C	[1]
Mått (H × B × L)	16,5 × 8,9 × 21,6 cm med handtag	[1]
Vikt enligt datablad	1,6 kg, inklusive batterier	[1]
Energirespons	Inom 15 % av sant värde från 60 keV till 3 MeV	[1]

Källor

[1] **Model 6 – Geiger Counter**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications tab, 'Detector'; Specifications tab, 'Measurement Range'; Specifications tab, 'Power' · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/products/all-products/product/model-6

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.