LUDLUM

Ludlum 9-7

Handhållen strålningsmätare

Ludlum 9-7 – handhållen strålningsmätare från Ludlum Measurements. Vikt enligt datablad: 1,6 kg, inklusive batterier.



Vikt enligt datablad

,6 kg, inklusive batterier [1]

Specifikationer

Kompatibla externa detektorer	Säljs separat – Ludlum 9-7-BLD, 9-7-BM, 9-7-BH (9-7-BHL-1 efter modifiering av instrumentet); Eberline RO-7-LD, RO-7-BM, RO-7-BH	[1]
Strömförsörjning	Två D-batterier; batteritid cirka 160 timmar	[1]
Drifttemperatur	-20 till 50 °C	[1]
Mått (H × B × L)	24,1 × 9,7 × 23,6 cm, utan detektor	[1]
Vikt enligt datablad	1,6 kg, inklusive batterier	[1]
Responstid	Cirka 2,5 sekunder till 90% av slutvärdet	[1]
Visningsområde (exponeringsrat)	0,001 R/hr–19,99 kR/hr	[1]
Batteritid och villkor	Cirka 160 timmar	[1]

Källor

[1] **Model 9-7 – Ion Chamber Display Unit**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications tab 'Compatible Detectors' and Detectors tab; Specifications tab, 'Power'; Specifications tab, 'Temperature Range' · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/products/all-products/product/model-9-7

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.