LUDLUM

Ludlum Model 2241-2

Digital scaler/ratemeter

Bärbar avläsnings- och räkneelektronik för externa GM-, proportional- och scintillationsdetektorer.



Vikt inklusive batterier

1,6 kg [1]

Specifikationer

DETEKTOR		
Lagrade detektorinställningar	2	[1]
ELEKTRONIK & SIGNAL		
Detektorhögspänning	400–2 400 V	[1]
Diskriminator	2–100 mV	[1]
ANSLUTNING & GRÄNSSNITT		
Kommunikation	RS-232	[1]
Skärm	4-siffrig LCD med bakgrundsbelysning	[1]
STRÖM & BATTERI		
Typisk batteritid	200 h, alkaliska batterier	[1]
Strömförsörjning	2 D-batterier	[1]
MEKANIK		
Mått (H × B × L)	16,5 × 8,9 × 21,6 cm	[1]
MILJÖ & KLASSNING		
Drifttemperatur	−20–+50 °C	[1]
BESTÄLLNING & TILLBEHÖR		
Artikelnummer	48-2731	[1]
Vikt inklusive batterier	1,6 kg	[1]
ALLMÄNT		
Scalerns räknetid	1–9 999 s i steg om 1 s	[1]

Källor

[1] Model 2241-2 General Purpose Ratemeter/Scaler
Ludlum Measurements · datasheet · p. 1, Specifications; p. 1, Features; p. 1, Specifications (SCALER) · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/images/data_sheets/M2241-2.pdf

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.