BERTIN

MiniTRACE CSDF

Multifunktionell strålmätare

Kompakt instrument för kontaminationskontroll, strålningsundersökning, dosrat och röntgenmätning.



Detektortyp	Energiområde
Energikompenserad pancake-GM [1]	**26 keV–1,25 MeV; stängt lock** [2]

Specifikationer

DETEKTOR		
Detektortyp	Energikompenserad pancake-GM	[1]
Strålning	Alfa, beta och gamma	[2]
MÄTOMRÅDE		
Dosratområde	Upp till 5 000 µSv/h	[1]
Aktivitetsområde	Upp till 100 000 Bq, beroende på radionuklid	[1]
Energiområde	26 keV–1,25 MeV; stängt lock	[2]
ANSLUTNING & GRÄNSSNITT		
Kommunikation	IR; DataVIEW-kommunikationskit som tillbehör	[1]
STRÖM & BATTERI		
Strömförsörjning	2 AA-batterier, 1,5 V	[1]
Batteritid	Upp till 2 000 h	[1]
MILJÖ & KLASSNING		
Ytaktivitetsområde	Upp till 5 000 Bq/cm², beroende på radionuklid	[1]
ALLMÄNT		
Mätfunktioner	H*(10)-dosrat, räknehastighet, aktivitet och ytaktivitet	[1]
Standard	Ytaktivitetsläge kalibrerat enligt ISO 7503-1	[1]

Källor

[1] MiniTRACE CSDF
Bertin Technologies · product-page · product page · kontrollerad 2026-10-16
https://www.bertin-technologies.com/product/survey-meters/minitrace-csdf/

[2] MiniTRACE CSDF
Bertin Technologies · product-page · Technische Daten; product page · kontrollerad 2026-10-16
https://www.bertin-technologies.de/produkt/messgerate/minitrace-csdf/

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.