LUDLUM

Model 26 Friskers

Kontaminationskontroll

Kontrollera personer och föremål med ett instrument som förenar detektor och elektronik i samma handhållna enhet.



Detektortyp	Energiområde	Räknehastighetsområde
Integrerad pancake-GM [1]	**16,3 keV–1,3 MeV** [1]	**,1 cps–1,99 kcps; 1 cpm–99,9 kcpm** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektortyp	Integrerad pancake-GM	[1]
Aktiv detektoryta	15,51 cm²	[1]

MÄTOMRÅDE

Energiområde	16,3 keV–1,3 MeV	[1]
Räknehastighetsområde	0,1 cps–1,99 kcps; 1 cpm–99,9 kcpm	[1]
Responstid	1–60 s; automatisk FAST/SLOW	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	2 AA-batterier	[1]
Batteritid	Cirka 1 000 h; ned till 500 h med bakgrundsbelysningen inställd på ständigt tänd	[1]

MEKANIK

Mått (H × B × L)	4,6 × 6,9 × 27,2 cm	[1]
Vikt	0,45 kg	[1]

MILJÖ & KLASSNING

IP-klass	IP53	[1]
Drifttemperatur	−20 till +50 °C	[1]

ALLMÄNT

Mätfunktioner	RATE, MAX, COUNT	[1]

Källor

[1] Model 26 Integrated Frisker (data sheet)
Ludlum Measurements · datasheet · p. 1 title; p. 2, Specifications (DETECTOR); p. 2, Specifications (WINDOW AREA); p. 1, Features · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/images/data_sheets/M26.pdf

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.