LUDLUM

Model 375/1

Digital områdesmonitor

Väggmonterad digital monitor för kontinuerlig områdesövervakning av strålning.



Detektortyp
Intern CsI, 18 mm; olinjärt energisvar [1]

Vikt
,1 kg [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektortyp	Intern CsI, 18 mm; olinjärt energisvar	[1]

MÄTOMRÅDE

Expositionsrat	0,1–9 999 µR/h; alternativt 0,01–99,99 mR/h	[2]

ANSLUTNING & GRÄNSSNITT

Skärm	LED, 4 siffror; 2 cm tecken	[1]
Nätverksanslutning	Ethernet/webbgränssnitt som tillval	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	9 V DC nätadapter	[1]
Batteritid, typiskt	48 h utan larm; 12 h med larm	[1]

MEKANIK

Mått (H × B × L)	18,7 × 24,6 × 6,4 cm	[1]
Vikt	2,1 kg	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Drifttemperatur	−20 till +50 °C	[1]

ALLMÄNT

Mätfunktion	Fast områdesövervakning	[1]
Larm	Ljud/ljus; låg/hög nivå, överlast och överområde	[1]

Källor

[1] Model 375/1 Area Monitor
Ludlum Measurements · datasheet · p. 1, Introduction and Specifications (DETECTORS); p. 1, Introduction; p. 1, Specifications · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/images/data_sheets/M375slash1.pdf

[2] Model 375/1 Digital Area Monitor
Ludlum Measurements · product-page · Specifications tab (Measurement Range) · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/products/all-products/product/model-375slash1

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.