ORTEC

ORTEC 4002P

Portabelt nätaggregat

Kompakt nätaggregat för förförstärkare och en NIM-modul på en avlägsen mätplats. Tillvalskablar behövs för utökning av anslutningarna.



Nettovikt
10,9 kg [1]

Specifikationer

PRESTANDA

Brus och rippel	<3 mV topp–topp, uppmätt med oscilloskop med 50 MHz bandbredd	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Utgångar och maximal ström per spänning	±12 V: 1 A; ±24 V: 0,5 A	[1]
Nominell nätspänning	100 / 120 / 220 / 240 V AC	[1]
Nätfrekvens	47–63 Hz	[1]

ANSLUTNING & GRÄNSSNITT

Förförstärkaranslutningar	4 × 9-poliga D-kontakter	[1]

STRÖM & BATTERI

Maximal total DC-effekt	48 W; 0–50°C	[1]

MEKANIK

Mått, B × D × H	21,5 × 26 × 10,2 cm	[1]
Nettovikt	10,9 kg	[1]

BESTÄLLNING & TILLBEHÖR

Utökning med tillvalskablar	Upp till 16 förförstärkare med 4 × 4002P-C1	[1]

Källor

[1] **4002P Portable Power Supply**
RTEC (AMETEK) · datasheet · p. 1, Specifications – DC Outputs; p. 1, Specifications – DC Outputs (table); p. 2, Outputs (PREAMP 1–4) · kontrollerad 2026-10-16
https://edge.sitecorecloud.io/ametekinc1236b-ametekb19a-productiondcfa-1d17/media/Project/Ametek/ortec-onlin...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.