ORTEC

ORTEC 4006

Minibin med nätaggregat

Kompakt NIM-bin med inbyggt nätaggregat, plats för sex enkelbreda NIM-moduler och två förförstärkarutgångar.



Nettovikt
12 kg [1]

Specifikationer

PRESTANDA

Brus och rippel	<3 mV topp–topp, uppmätt med oscilloskop med 50 MHz bandbredd	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Utgångar och maximal ström per spänning	±6 V: 4 A; ±12 V: 1,5 A; ±24 V: 0,75 A	[1]
Förförstärkarutgångar	2 × 9-poliga D-kontakter (hona) på bakpanelen	[1]
Nätmatning	100 / 120 / 220 / 240 V AC; 50 / 60 Hz	[1]

STRÖM & BATTERI

Maximal total DC-effekt vid 23°C	120 W	[1]
Maximal total DC-effekt upp till 50°C	80 W	[1]

MEKANIK

Mått, B × D × H	24,0 × 32,0 × 35,2 cm	[1]
Nettovikt	12 kg	[1]

ALLMÄNT

Enkelbreda modulplatser	6	[1]

Källor

[1] **4006 Minibin and Power Supply ±6/±12/±24 V**
ORTEC (AMETEK) · datasheet · p. 1, description; Specifications – Bin; p. 1, Specifications – DC Output; p. 1, Specifications – DC Output (table) · kontrollerad 2026-10-16
https://edge.sitecorecloud.io/ametekinc1236b-ametekb19a-productiondcfa-1d17/media/Project/Ametek/ortec-onlin...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.