ORTEC

ORTEC 449-2

Log/lin-ratemeter med ljudutgång

Analog ratemeter för övervakning av pulsrater med linjär eller logaritmisk skala. Utförandet 449-2 har inbyggd ljudindikering.



Nettovikt
,5 kg [1]

Specifikationer

PRESTANDA

Mätarnoggrannhet	2% av fullskala	[1]

MÄTOMRÅDE

Linjära fullskaleområden	11 områden: 10–10⁶ pulser/s (steg 1–3–10)	[1]
Logaritmiskt område	10–10⁶ pulser/s; 5 dekader	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Ingång	Positiv eller negativ; amplitud ≥3 V; pulsbredd ≥50 ns	[1]
Analog utgång	0–10 V fullskala; 100 Ω	[1]
Ljudutgång	Cirka 0–500 Hz; tröskel 0–100% av vald fullskala	[1]

MEKANIK

Nettovikt	1,5 kg	[1]

ALLMÄNT

Nollundertryckning	0–100% av fullskala	[1]
Modulbredd	Dubbel bredd (NIM-standard)	[1]

Källor

[1] **449/449-2 Log/Lin Ratemeter**
RTEC (AMETEK) · datasheet · p. 1, Specifications – Performance (Linear); p. 1, Specifications – Logarithmic; p. 1, Inputs · kontrollerad 2026-10-16
https://edge.sitecorecloud.io/ametekinc1236b-ametekb19a-productiondcfa-1d17/media/Project/Ametek/ortec-onlin...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.