ORTEC

ORTEC 480

Pulsgenerator

Genererar testpulser som efterliknar signaler från strålningsdetektorer för kalibrering, uppställning och felsökning.



Nettovikt

,9 kg [1]

Specifikationer

MÄTOMRÅDE

Dämpningsområde	1 000:1	[1]

ELEKTRONIK & SIGNAL

Utgångspolaritet	Positiv eller negativ	[1]
Pulsfrekvens	Nätfrekvens	[1]
Direktutgångens amplitud	0–±10 V vid hög impedans; 0–±5 V vid 100 Ω	[1]

MEKANIK

Nettovikt	0,9 kg	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Temperaturinstabilitet	<±0,01 %/°C; 0–50 °C	[1]

ALLMÄNT

Stigtid	<10 ns (10–90%)	[1]
Exponentiell avklingning	Tidskonstant 200 eller 400 µs, beroende på om direktutgången är terminerad	[1]
Modulbredd	Enkel bredd (NIM-standard)	[1]

Källor

[1] **480 Pulser**
RTEC (AMETEK) · datasheet · p. 1, features; Controls (NEG/POS); p. 1, Specifications – Performance; p. 1, features; Controls (OFF/ON) · kontrollerad 2026-10-16
https://edge.sitecorecloud.io/ametekinc1236b-ametekb19a-productiondcfa-1d17/media/Project/Ametek/ortec-onlin...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.