ORTEC

# ORTEC 807 vakuumkammare

## Vakuumkammare för alfa/beta

Vakuumkammare för rutinmätning av alfa- och betaaktivitet med halvledardetektor och preparerat prov.



Nettovikt

**1,1 kg** [1]

## Specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| Prov–detektoravstånd | Variabelt upp till cirka 12,7 cm | [1] |
| Nettovikt | 1,1 kg | [1] |
| Vakuumanslutning | Swagelok för rör med 1/4 tum ytterdiameter | [1] |
| Detektoranslutning | BNC hona utvändigt, Microdot hane invändigt | [1] |
| Yttermått | Höjd 21,0 cm; basdiameter 15,24 cm; ventilen sticker ut 4,93 cm utanför basen | [1] |
| Kammarens innermått | Djup 14,45 cm; öppningsbredd 10,48 cm | [1] |
| Material | Aluminium, förkromad mässing, rostfritt stål; träbas | [1] |
| Vakuumstyrning | En ventil för pumpning och ventilering | [1] |

## Källor

[1] **807 Vacuum Chamber**
ORTEC (AMETEK) · product-page · Specifications tab; More Information; Specifications tab – Dimensions · kontrollerad 2026-10-16
https://web.archive.org/web/20261016000000/https://www.ortec-online.com/products/radiation-detectors/silicon...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.