ORTEC

ORTEC 978

Dubbel timer

Två triggbara pulsgeneratorer med NIM- och ECL-utgångar. Sektionerna kan kaskadkopplas för variabel pulsbredd och repetitionsfrekvens.



Timersektioner	Nettovikt
2 [1]	**,9 kg** [2]

Specifikationer

PRESTANDA		
Pulsbreddens noggrannhet	±10 % av fullskala	[1]
ELEKTRONIK & SIGNAL		
Timersektioner	2	[1]
Utgående pulsbredd	50 ns–10 s	[1]
Utgångslogik	NIM / ECL	[2]
MEKANIK		
Nettovikt	0,9 kg	[2]
MILJÖ & KLASSNING		
Temperaturkoefficient	0,1 %/°C av inställt värde	[2]
ALLMÄNT		
Stig-/falltid	<2 ns	[2]
I/O-fördröjning, ungefärlig	13 ns	[1]
Modulbredd	NIM-modul med enkel bredd	[1]

Källor

[1] **978 Dual Timer**
RTEC (AMETEK) · product-page · product page · kontrollerad 2026-10-16
https://web.archive.org/web/20261016000000/https://www.ortec-online.com/products/electronic-instruments/coun...

[2] **978 – Dual Timer**
ORTEC (AMETEK) · datasheet · p. 1 · kontrollerad 2026-10-16
https://edge.sitecorecloud.io/ametekinc1236b-ametekb19a-productiondcfa-1d17/media/Project/Ametek/ortec-onlin...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.