ROTEM

RAM GAM-1 Meter

Kompakt gammadosratmätare med GM-rör för enhandsgrepp

Kompakt, lätt och mikroprocessorstyrd gammadosratmätare för enhandsgrepp, med energikompenserat GM-rör. Den är avsedd för bland annat industriell nivåmätning, borrhålsloggning och radiografi.



Detektor
Energikompenserat GM-rör (ZP1201 eller motsvarande) [1]

Vikt
280 g [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektor	Energikompenserat GM-rör (ZP1201 eller motsvarande)	[1]

PRESTANDA

Noggrannhet	±15 % av avläsningen inom mätområdet	[1]

MÄTOMRÅDE

Känslighet	17 cps per mR/h (^{137}Cs)	[2]
Riktningsberoende	Mindre än ±20 % inom ±45° från föredragen riktning	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	Ett 9 V-batteri, över 50 timmars drift	[1]

MEKANIK

Mått	13 × 7,2 × 3,4 cm	[1]
Vikt	280 g	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Drifttemperatur	−10 till +50 °C	[1]

BESTÄLLNING & TILLBEHÖR

Artikelkod	BAK-1752 (RAM GAM-1 Mark II)	[1]

Källor

[1] **RAM GAM-1 technical data sheet**
Rotem Industries · datasheet · TDS p. 2, Technical Data; TDS, Ordering information · kontrollerad 2026-10-16
https://rotem-radiation.co.il/wp-content/uploads/2025/05/RAM-GAM-1-20072020.pdf

[2] RAM GAM-1 Meter
Rotem Industries · product-page · Product page – Technical Information · kontrollerad 2026-10-16
https://rotem-radiation.co.il/solution/ram-gam-1-meter/

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.