BRIGHTSPEC

Topaz-Pico BNC

Topaz-Pico med BNC-kontakter i stället för Lemo

Specialversion av den kompakta flerkanalsanalysatorn Topaz-Pico där Lemo-kontakterna har ersatts av vanliga BNC-kontakter. I övrigt har den samma funktioner: PHA och MCS, upp till 4 096 kanaler och inbyggd högspänning för fotomultiplikatorn.



Spektrumkanaler

Upp till 4 096 [1]

Specifikationer

Anslutning	BNC-kontakter i stället för Lemo	[1]
Insamlingslägen	PHA (pulshöjdsanalys) och MCS (flerkanalsskalning)	[1]
Spektrumkanaler	Upp till 4 096	[1]
Förstärkning	×1–×16	[1]
Detektorhögspänning	Upp till 1 500 V	[1]
Mått	127 × 72 × 19 mm	[1]
Kommunikation	USB 2.0 (mini-B), kabel ingår	[2]

Källor

[1] **Topaz-Pico BNC**
BrightSpec · product-page · Product page; Product page – Main features · kontrollerad 2026-10-16
https://www.brightspec.be/brightspec/?q=node/28

[2] **Topaz-Pico technical specifications (V1.0)**
BrightSpec · datasheet · Topaz-Pico specification (linked as the full specs from the Topaz-Pico BNC page) – Data communication, Connectors · kontrollerad 2026-10-16
https://www.brightspec.be/brightspec/downloads/Topaz_Pico_Spec_V1.0.pdf

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.